

A-1200 SENSOR DE PRESSIÓ AMB INDICADIÓ LED



Sensor IO-Link compatible amb aplicacions de la indústria 4.0 que millora la connectivitat i el diagnòstic

Programació per entrada Teach-in o IO-Link

Dissenyat per resistir impactes de fins a 1.000 g i temperatures entre -40 ° C ... +125 ° C

Forma constructiva optimitzada que facilita la incorporació en maquinària OEM

Indicació multicolor LED 360 ° per a la localització d'errors



Característiques

El model A-1200 és un sensor de pressió sense display, programable a través d'una entrada Teach-in o IO-Link.

És adequat per a nombroses aplicacions, ja sigui com a monitor de pressió o com a interruptor electrònic PNP / NPN per al control de processos.

Disposa de funcions de diagnòstic que supervisen l'estat del dispositiu.

Una pantalla LED de 360 ° proporciona informació visual sobre l'estat del sensor.

El senyal verd (ok), groc (estat crític) o vermell (error) permet una ràpida detecció i correcció d'errors.

Durant les tasques de manteniment, una funció de intermitència via IO-Link en facilita la localització.

Vídeo:
<https://www.coevagi.com/videos/>

Catàleg:
<https://www.coevagi.com/campanyes/>

coevagi@coevagi.com